


DATA BLATT

Coilnagler CN45

CN45 Coilnagler							
	<p>BESONDERE MERKMALE</p> <ul style="list-style-type: none"> * Geringes Gewicht * Funktioniert sowohl mit konisch drahtgebundenen Nägeln als auch mit flach plastikgebundenen Nägeln ohne zusätzliche Einstellung * Einstellbare Eintreibtiefe * Einstellbarer Feuermodus, Kontakt- oder Einzelschußauslösung * Plastikkoffer mitenthalten 						
	<p>ANWENDUNG</p> <ul style="list-style-type: none"> * Unterkonstruktionen * Zäune * Wand und Dachverkleidungen * Befestigung von Gipsplatten, Dekorplatten und anderen Platten 						
TECHNISCHE DATEN							
<p>Gewicht Abmessung Magazinkapazität</p> <p>Zulässiger Höchstdruck Betriebsdruck Betätigungsart</p>	<p>1,60 kg 248 x 108 x 260 mm 400 Nägel (konisch drahtgebundene Nägel) 200 Nägel (plastikgebundene Nägel) 8,3 bar 5~7 bar Kontaktauslösung/Einzel- oder sequentielle Schußauslösung</p>						
BEFESTIGUNGSMITTEL							
<p>Nail Length</p>  <p>Shank Diameter</p>  <p>Head Diameter</p> 	<p>15° konisch drahtgebundene Nägel und flach plastikgebundene Nägel</p> <table border="1"> <tr> <td>Länge</td> <td>25~50 mm</td> </tr> <tr> <td>Schaft</td> <td>1,59~2,1 mm</td> </tr> <tr> <td>Kopf</td> <td>3,5~5,0 mm</td> </tr> </table>	Länge	25~50 mm	Schaft	1,59~2,1 mm	Kopf	3,5~5,0 mm
Länge	25~50 mm						
Schaft	1,59~2,1 mm						
Kopf	3,5~5,0 mm						