

DATA BLATT

Coilnagler CN50G

CN50G Coilnagler							
	BESONDERE MERKMALE <ul style="list-style-type: none"> * Kleine Größe, geringes Gewicht * Einstellbare Eintreibtiefe * Einstellbarer Feuermodus, Kontakt- oder Einzelschußauslösung * Spezialhalterung für geraden Schuss * Gerades Antriebssystem * Plastikkoffer mitenthalten 						
	ANWENDUNG <ul style="list-style-type: none"> * Befestigung von Haften, Blechdächer, Zinkverkleidungen, sowie Gipsplatten und Spannplatten 						
TECHNISCHE DATEN							
Gewicht Abmessung Magazinkapazität Zulässiger Höchstdruck Betriebsdruck Betätigungsart	1,75 kg 299 x 133 x 260 mm 200 Nägel 8,3 bar 5~7 bar Kontaktauslösung/Einzel- oder sequentielle Schußauslösung						
BEFESTIGUNGSMITTEL							
 <p>15° Flat plastic sheet collated nails</p>  <p>Nail Length 25mm 50mm</p>  <p>Shank Diameter 2.2mm-2.5mm</p>  <p>5.3mm-7.15mm</p>	15° flach plastikgebundene Nägel <table border="1"> <tr> <td>Länge</td> <td>25~50 mm</td> </tr> <tr> <td>Schaft</td> <td>2,2~2,5 mm</td> </tr> <tr> <td>Kopf</td> <td>5,3~7,15 mm</td> </tr> </table>	Länge	25~50 mm	Schaft	2,2~2,5 mm	Kopf	5,3~7,15 mm
Länge	25~50 mm						
Schaft	2,2~2,5 mm						
Kopf	5,3~7,15 mm						