

# DATA BLATT

## Coilnagler CN565B

CN565B Coilnagler										
	<b>BESONDERE MERKMALE</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Geringes Gewicht</li> <li>* Funktioniert sowohl mit drahtgebundenen Nägeln als auch mit flach plastikgebundenen Nägeln ohne zusätzliche Einstellung</li> <li>* Einstellbare Eintreibtiefe</li> <li>* Einstellbarer Feuermodus, Kontakt- oder Einzelschußauslösung</li> <li>* Plastikkoffer mitenthalten</li> </ul>									
	<b>ANWENDUNG</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Außenfassaden (Hartfaserplatten und Zement)</li> <li>* Verkleidung, Einzäunung und Unterkonstruktionen</li> <li>* Dachdeckung</li> <li>* Außengestaltung und Zierleisten</li> <li>* Unterlattung und Umreifung</li> </ul>									
TECHNISCHE DATEN										
Gewicht Abmessung Magazinkapazität  Zulässiger Höchstdruck Betriebsdruck Betätigungsart	2,50 kg 320 x 130 x 273 mm 250~400 Nägel (drahtgebundene Nägel) 200 Nägel (plastikgebundene Nägel) 8,3 bar 5~7 bar Kontaktauslösung/Einzel- oder sequentielle Schußauslösung									
BEFESTIGUNGSMITTEL										
<table border="0"> <tr> <td> <b>Nail Length</b>   </td> <td> <b>Shank Diameter</b>   </td> <td> <b>Head Diameter</b>   </td> </tr> </table>	<b>Nail Length</b> 	<b>Shank Diameter</b> 	<b>Head Diameter</b> 	<b>15° drahtgebundene Nägel und flach plastikgebundene Nägel</b> <table border="1"> <tr> <td>Länge</td> <td>45~65 mm (drahtgebunden) 32~65 mm (plastikgebunden)</td> </tr> <tr> <td>Schaft</td> <td>2,3~2,5 mm</td> </tr> <tr> <td>Kopf</td> <td>5,0~6,0 mm</td> </tr> </table>	Länge	45~65 mm (drahtgebunden) 32~65 mm (plastikgebunden)	Schaft	2,3~2,5 mm	Kopf	5,0~6,0 mm
<b>Nail Length</b> 	<b>Shank Diameter</b> 	<b>Head Diameter</b> 								
Länge	45~65 mm (drahtgebunden) 32~65 mm (plastikgebunden)									
Schaft	2,3~2,5 mm									
Kopf	5,0~6,0 mm									