

DATA BLATT

Klammergerät N851

N851 Klammergerät									
	BESONDERE MERKMALE <ul style="list-style-type: none"> * Kraftvoll * Geringes Gewicht * Einstellbare Eintreibtiefe * Einstellbarer Feuermodus, Kontakt- oder Einzelschußauslösung * Schnellkupplungsnasenstück für die Staubbeseitigung 								
	ANWENDUNG <ul style="list-style-type: none"> * Wandverkleidung * Holzböden und Unterboden * Dachschalung * Möbelbau * Holzverpackung 								
TECHNISCHE DATEN									
Gewicht Abmessung Magazinkapazität Zulässiger Höchstdruck Betriebsdruck Betätigungsart	2,35 kg 350 x 100 x 120 mm 160 Klammern 8,3 bar 5~7 bar Kontakt/ Einzelschußauslösung								
BEFESTIGUNGSMITTEL									
 	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">16 Gauge Breitklammern</td> </tr> <tr> <td>Länge</td> <td>25~51 mm</td> </tr> <tr> <td>Schaft</td> <td>1,6 x 1,4 mm</td> </tr> <tr> <td>Rücken</td> <td>11,1 mm</td> </tr> </table>	16 Gauge Breitklammern		Länge	25~51 mm	Schaft	1,6 x 1,4 mm	Rücken	11,1 mm
16 Gauge Breitklammern									
Länge	25~51 mm								
Schaft	1,6 x 1,4 mm								
Rücken	11,1 mm								