

# FICHE TECHNIQUE

## Cloueur à Rouleau CN57

CN57 Cloueur à rouleau														
	<b>AVANTAGES</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Puissant</li> <li>* Capacité de chargement</li> <li>* Bonne prise en main</li> </ul>													
	<b>APPLICATIONS</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Palettes, caisses en bois</li> <li>* Barrière en bois</li> <li>* Application générale de construction</li> </ul>													
SPECIFICATIONS														
Poids Dimensions Capacité chargeur Pression d'utilisation	2,50 kg 270 x 131 x 283 mm 300~350 pointes 5~7 bar													
FIXATIONS														
<table border="0"> <tr> <td style="text-align: center;">Nail Length</td> <td style="text-align: center;">Shank Diameter</td> <td style="text-align: center;">Head Diameter</td> <td rowspan="2" style="text-align: center; vertical-align: top;">Pointes sur rouleaux plat 15°</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> </tr> </table>	Nail Length	Shank Diameter	Head Diameter	Pointes sur rouleaux plat 15°				<table border="0"> <tr> <td style="text-align: center;">Longueur</td> <td style="text-align: center;">25~57 mm</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Diamètre</td> <td style="text-align: center;">2,1~2,3 mm</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Tête</td> <td style="text-align: center;">5,0~5,7 mm</td> </tr> </table>	Longueur	25~57 mm	Diamètre	2,1~2,3 mm	Tête	5,0~5,7 mm
Nail Length	Shank Diameter	Head Diameter	Pointes sur rouleaux plat 15°											
														
Longueur	25~57 mm													
Diamètre	2,1~2,3 mm													
Tête	5,0~5,7 mm													