




FICHE TECHNIQUE

Cloueur à rouleau CN70

CN70 Cloueur à rouleau											
	AVANTAGES <ul style="list-style-type: none"> * Puissant * Capacité de Chargement * Bonne prise en main 										
	APPLICATIONS <ul style="list-style-type: none"> * Palettes, caisses en bois * Barrière en bois * Application générale de construction 										
SPECIFICATIONS											
Poids Dimensions Capacité chargeur Pression d'utilisation	3,67 kg 315 x 128 x 306 mm 225~300 pointes 5~7 bar										
FIXATIONS											
<table border="0"> <tr> <td style="text-align: center;"> Nail Length  </td> <td style="text-align: center;"> Shank Diameter  </td> <td style="text-align: center;"> Head Diameter  </td> <td rowspan="2" style="vertical-align: top;"> Pointes sur rouleaux plat 15° <table border="1"> <tr> <td>Longueur</td> <td>45~70 mm</td> </tr> <tr> <td>Diamètre</td> <td>2,3~2,9 mm</td> </tr> <tr> <td>Tête</td> <td>5,0~7,0 mm</td> </tr> </table> </td> </tr> </table>	Nail Length 	Shank Diameter 	Head Diameter 	Pointes sur rouleaux plat 15° <table border="1"> <tr> <td>Longueur</td> <td>45~70 mm</td> </tr> <tr> <td>Diamètre</td> <td>2,3~2,9 mm</td> </tr> <tr> <td>Tête</td> <td>5,0~7,0 mm</td> </tr> </table>	Longueur	45~70 mm	Diamètre	2,3~2,9 mm	Tête	5,0~7,0 mm	
Nail Length 	Shank Diameter 	Head Diameter 	Pointes sur rouleaux plat 15° <table border="1"> <tr> <td>Longueur</td> <td>45~70 mm</td> </tr> <tr> <td>Diamètre</td> <td>2,3~2,9 mm</td> </tr> <tr> <td>Tête</td> <td>5,0~7,0 mm</td> </tr> </table>		Longueur	45~70 mm	Diamètre	2,3~2,9 mm	Tête	5,0~7,0 mm	
Longueur	45~70 mm										
Diamètre	2,3~2,9 mm										
Tête	5,0~7,0 mm										