

FICHE TECHNIQUE

Cloueur à rouleau CN565B

CN565B Cloueur à rouleau					
	AVANTAGES <ul style="list-style-type: none"> * Poids plume * Magasin pour pointes sur fil métal ou lien plastique sans modifications * Réglage de la profondeur facilement ajustable. * Fonction coup par coup et à la volée * Coffret de transport inclus 				
	APPLICATIONS <ul style="list-style-type: none"> * Bardage * Garnissage, clôtures et sous-plancher * Lattage & Voligeage de toiture * Terrasse bois * Structure bois légère 				
SPECIFICATIONS					
Poids	2,50 kg				
Dimensions	320 x 130 x 273 mm				
Capacité chargeur	250~400 pointes (pointes en rouleaux sur fil métal) 200 pointes (pointes en rouleaux sur lien plastique)				
Pression d'utilisation	5~7 bar				
FIXATIONS					
<p>Nail Length</p> <p>Plastic Sheet 32mm Wire Weld 45mm 65mm</p> <p>Shank Diameter</p> <p>2.3mm to 2.5mm</p> <p>Head Diameter</p> <p>5.0mm to 6.0mm</p>	<p>Pointes sur rouleaux plat & conique 15° sur lien métal ou plastique</p> <table border="1"> <tr> <td>Longueur</td> <td>45~65 mm (wire welded) 32~65 mm (plastic collated)</td> </tr> <tr> <td>Diamètre Tête</td> <td>2,3~2,5 mm 5,0~6,0 mm</td> </tr> </table>	Longueur	45~65 mm (wire welded) 32~65 mm (plastic collated)	Diamètre Tête	2,3~2,5 mm 5,0~6,0 mm
Longueur	45~65 mm (wire welded) 32~65 mm (plastic collated)				
Diamètre Tête	2,3~2,5 mm 5,0~6,0 mm				