

# ATABLATT

## Bradnagler F50

F50 Bradnagler						
	<b>BESONDERE MERKMALE</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Geringes Gewicht</li> <li>* Höhere Leistung mit gehärtetem einteiligem Kolben</li> <li>* Schnellkupplungsnasenstück für das Staubeseitigung</li> </ul>					
	<b>ANWENDUNG</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Möbelbau</li> <li>* Holzbau</li> <li>* Bilderrahmen</li> </ul>					
TECHNISCHE DATEN						
Gewicht Abmessung Magazinkapazität Zulässiger Höchstdruck Betriebsdruck Betätigungsart	1,32 kg 248 x 57 x 235 mm 100 Stifte 8,3bar 5~7 bar Kontaktauslösung					
BEFESTIGUNGSMITTEL						
	18 Ga. Stifte					
	<table border="1"> <tr> <td>Länge</td> <td>15~50 mm</td> </tr> <tr> <td>Schaft</td> <td>1,05 mm</td> </tr> <tr> <td>Kopf</td> <td>1,3 x 1,9 mm</td> </tr> </table>	Länge	15~50 mm	Schaft	1,05 mm	Kopf
Länge	15~50 mm					
Schaft	1,05 mm					
Kopf	1,3 x 1,9 mm					